

Destinazione prevalente del contenuto	DPT/SC/SSD/SS	DESCRIZIONE	Temperatura di esercizio	Capacità in litri	Refrigerazione	Ingobro	Porta	Materiali costruttivi interni	Configurazione interna minima	Accessori/allarmi minimi
Assistenza e Ricerca	Clinica Pediatrica	Congelatore -20°C	-20°C	600 l - 700 l	- Compressore ermetico - Refrigerazione ventilata - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge		singola porta cieca	acciaio inox	5 ripiani in acciaio INOX	- Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autolimentata
Assistenza e Ricerca	Clinica Pediatrica	Congelatore -20°C	-20°C	600 l - 700 l	- Compressore ermetico - Refrigerazione ventilata - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge		singola porta cieca	acciaio inox	5 ripiani in acciaio INOX	- Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autolimentata
Assistenza e Ricerca	Genetica	Congelatore -20°C	-20°C	600 l - 700 l	- Compressore ermetico - Refrigerazione ventilata - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge		singola porta cieca	acciaio inox	5 ripiani in acciaio INOX	- Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autolimentata
Ricerca	Genetica	Congelatore -20°C	-20°C	600 l - 700 l	- Compressore ermetico - Refrigerazione ventilata - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge		singola porta cieca	acciaio inox	5 ripiani in acciaio INOX	- Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autolimentata
Ricerca	Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata	Congelatore -20°C	-20°C	600 l - 700 l	- Compressore ermetico - Refrigerazione ventilata - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge		singola porta cieca	acciaio inox	5 ripiani in acciaio INOX	- Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autolimentata
Ricerca	Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata	Congelatore -20°C	-20°C	600 l - 700 l	- Compressore ermetico - Refrigerazione ventilata - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge		singola porta cieca	acciaio inox	5 ripiani in acciaio INOX	- Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autolimentata

Ricerca	Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata	Congelatore - 20°C	-20°C	600 l - 700 l	- Compressore ermetico - Refrigerazione ventilata - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge		singola porta cieca	acciaio inox	5 ripiani in acciaio INOX	- Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autolimentata
Ricerca	Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata	Congelatore - 20°C	-20°C	600 l - 700 l	- Compressore ermetico - Refrigerazione ventilata - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge		singola porta cieca	acciaio inox	5 ripiani in acciaio INOX	- Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autolimentata
Assistenza	Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata	Congelatore - 20°C	-20°C	600 l - 700 l	- Compressore ermetico - Refrigerazione ventilata - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge		singola porta cieca	acciaio inox	5 ripiani in acciaio INOX	- Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autolimentata
Assistenza	Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata	Congelatore - 20°C	-20°C	600 l - 700 l	- Compressore ermetico - Refrigerazione ventilata - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge		singola porta cieca	acciaio inox	5 ripiani in acciaio INOX	- Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autolimentata
Assistenza	Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata	Congelatore - 20°C	-20°C	600 l - 700 l	- Compressore ermetico - Refrigerazione ventilata - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge		singola porta cieca	acciaio inox	5 ripiani in acciaio INOX	- Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autolimentata
Assistenza	Microbiologia	Congelatore - 20°C	-20°C	600 l - 700 l	- Compressore ermetico - Refrigerazione ventilata - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge		singola porta cieca	acciaio inox	5 ripiani in acciaio INOX	- Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autolimentata
Assistenza	Microbiologia	Congelatore - 20°C	-20°C	600 l - 700 l	- Compressore ermetico - Refrigerazione ventilata - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge		singola porta cieca	acciaio inox	5 ripiani in acciaio INOX	- Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autolimentata

Assistenza	area Degenze Ostetriche-Gest grav a Rischio	Frigo +4 / congelatore - 20°C	+4°C / - 20°C	indicativamente 200 + 100	- doppio compressore con circuiti indipendenti - Refrigerazione ventilata del vano frigorifero - statico per il vano congelaore - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge		2 porte cieche	acciaio inox	frigo con 3 ripiani in acciaio INOX; congelatore con 3 cassette	- Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Serratura con chiave; - Luce interna; - ruote con freni
Assistenza e Ricerca	Genetica	Frigo +4 / congelatore - 20°C	+4°C / - 20°C	indicativamente 350 + 350	- doppio compressore con circuiti indipendenti - Refrigerazione ventilata del vano frigorifero - statico per il vano congelaore - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge		2 porte cieche	acciaio inox	frigo con 3 ripiani in acciaio INOX; congelatore con 3 ripiani	- Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Serratura con chiave; - Luce interna; - ruote con freni
Assistenza	PMA lab	Frigo +4 / congelatore - 20°C	+4°C / - 20°C	indicativamente 200 + 100	- doppio compressore con circuiti indipendenti - Refrigerazione ventilata del vano frigorifero - statico per il vano congelaore - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge		2 porte cieche	acciaio inox	frigo con 3 ripiani in acciaio INOX; congelatore con 3 cassette	- Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Serratura con chiave; - Luce interna; - ruote con freni
Assistenza	Stanza cellule LAB- piano terra	Frigo +4 / congelatore - 20°C	+4°C / - 20°C	indicativamente 200 + 100	- doppio compressore con circuiti indipendenti - Refrigerazione ventilata del vano frigorifero - statico per il vano congelaore - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge		2 porte cieche	acciaio inox	frigo con 3 ripiani in acciaio INOX; congelatore con 3 cassette	- Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Serratura con chiave; - Luce interna; - ruote con freni
Assistenza	Stanza cellule LAB- piano terra CYTATION	Frigo +4 / congelatore - 20°C	+4°C / - 20°C	indicativamente 200 + 100	- doppio compressore con circuiti indipendenti - Refrigerazione ventilata del vano frigorifero - statico per il vano congelaore - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge		2 porte cieche	acciaio inox	frigo con 3 ripiani in acciaio INOX; congelatore con 3 cassette	- Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Serratura con chiave; - Luce interna; - ruote con freni

Assistenza	LAB ANALISI stanza compressori. SERVE??	Frigo +4 / congelatore -20°C	+4°C / -20°C	indicativamente 200 + 100	- doppio compressore con circuiti indipendenti - Refrigerazione ventilata del vano frigorifero - statico per il vano congelatore - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge		2 porte cieche	acciaio inox	frigo con 3 ripiani in acciaio INOX; congelatore con 3 cassetti	- Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Serratura con chiave; - Luce interna; - ruote con freni
Assistenza	Clinica Pediatrica	Congelatore -20 (sottobanco)	-20°C	circa 150 l	Refrigeranti a norma di legge	H massima circa 84	singola porta cieca	acciaio inox	3 ripiani in acciaio INOX	- Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Serratura con chiave; - Luce interna;
Assistenza e Ricerca	Clinica Pediatrica	Congelatore -80°C	-80°C	500l - 650l 400 scatole di vials	Evaporazione statica. Sistema di Refrigerazione a Gas Naturali (F-GAS compliant)		singola porta cieca, con almeno 4 controporte interne coibentate	inox AISI 304 o soluzione equivalente	4 ripiani in acciaio INOX aisi 304 o soluzione equivalente	- Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - illuminazione a LED - Serratura con chiave; - Ruote - centralina autoalimentata - valvola di compensazione
Ricerca	Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata	Congelatore -80°C	-80°C	500l - 650l 400 scatole di vials	Evaporazione statica. Sistema di Refrigerazione a Gas Naturali (F-GAS compliant)		singola porta cieca, con almeno 4 controporte interne coibentate	inox AISI 304 o soluzione equivalente	4 ripiani in acciaio INOX aisi 304 o soluzione equivalente	- Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - illuminazione a LED - Serratura con chiave; - Ruote - centralina autoalimentata - valvola di compensazione
Ricerca	Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata	Congelatore -80°C	-80°C	500l - 650l 400 scatole di vials	Evaporazione statica. Sistema di Refrigerazione a Gas Naturali (F-GAS compliant)		singola porta cieca, con almeno 4 controporte interne coibentate	inox AISI 304 o soluzione equivalente	4 ripiani in acciaio INOX aisi 304 o soluzione equivalente	- Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - illuminazione a LED - Serratura con chiave; - Ruote - centralina autoalimentata - valvola di compensazione
Ricerca	Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata	Congelatore -80°C	-80°C	500l - 650l 400 scatole di vials	Evaporazione statica. Sistema di Refrigerazione a Gas Naturali (F-GAS compliant)		singola porta cieca, con almeno 4 controporte interne coibentate	inox AISI 304 o soluzione equivalente	4 ripiani in acciaio INOX aisi 304 o soluzione equivalente	- Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - illuminazione a LED - Serratura con chiave; - Ruote - centralina autoalimentata - valvola di compensazione

Assistenza	LACTARIUM	Frigo +4	+4°C	350 l - 450 l	<ul style="list-style-type: none"> - Compresso ermetico - Refrigerazione ventilata, - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici ecologici a norma di legge 		singola porta cieca	acciaio inox	5 ripiani in acciaio INOX	<ul style="list-style-type: none"> - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autoalimentata
Assistenza	GINECOLOGIA DEGENZE	Frigo +4	+4°C	350 l - 450 l	<ul style="list-style-type: none"> - Compresso ermetico - Refrigerazione ventilata, - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici ecologici a norma di legge 		singola porta cieca	acciaio inox	5 ripiani in acciaio INOX	<ul style="list-style-type: none"> - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autoalimentata
Assistenza	Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata	Frigo +4	+4°C	500 l - 700 l	<ul style="list-style-type: none"> - Compresso ermetico - Refrigerazione ventilata, - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici ecologici a norma di legge 		singola porta cieca	acciaio inox	6 ripiani in acciaio INOX	<ul style="list-style-type: none"> - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autoalimentata
Assistenza	Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata	Frigo +4	+4°C	500 l - 700 l	<ul style="list-style-type: none"> - Compresso ermetico - Refrigerazione ventilata, - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici ecologici a norma di legge 		singola porta cieca	acciaio inox	6 ripiani in acciaio INOX	<ul style="list-style-type: none"> - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autoalimentata
Assistenza	FARMACIA - DEPOSITO	Frigo +4	+4°C	1400 l	<ul style="list-style-type: none"> - doppio compresso ermetico - separazione interna tra i due vani - Refrigerazione ventilata, - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici ecologici a norma di legge 		doppia porta	acciaio inox	6 ripiani in acciaio INOX	<ul style="list-style-type: none"> - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autoalimentata
Assistenza	NIDO	Frigo +4 (sottobanco)	+4°C	circa 150 l	Refrigeranti a norma di legge	H massima circa 84	singola porta cieca	acciaio inox	3 ripiani in acciaio INOX	<ul style="list-style-type: none"> - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Serratura con chiave; - Luce interna;
Assistenza	Fisiopatologia della Riproduzione PMA	Frigo +4 (sottobanco)	+4°C	circa 150 l	Refrigeranti a norma di legge	H massima circa 84	singola porta vetrata	acciaio inox	3 ripiani in acciaio INOX	<ul style="list-style-type: none"> - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Serratura con chiave; - Luce interna;

Assistenza	Radiologia	Frigo +4 (sottobanco)	+4°C	circa 150 l	Refrigeranti a norma di legge	H massima circa 84	singola porta vetrata	acciaio inox	3 ripiani in acciaio INOX	- Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Serratura con chiave; - Luce interna;
------------	------------	--------------------------	------	-------------	-------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------	------------------------------	---